

الطاقة في المواقع Onsite power

تتميز مولدات HS من النطاق الثابت بسهولة التركيب والاستخدام. وتعتمد تصميمًا جديدًا للمظلة، مناسبة 100% للتطبيقات الثابتة، مع مداخل متعددة وأبواب قابلة للإزالة لتسهيل الصيانة. كما تتميز بجودة التشطيبات والتفاصيل بما يتوافق مع أعلى المعايير.

The HS stationary range generators stand out for their easy installation and handling. A new canopy concept, 100% suited to stationary applications, with multiple accesses and removable doors for easy maintenance. Quality finishes and details in compliance with the highest standards.

HS STATIONARY RANGE



8,3 - 110 KW

المولدات الثابتة

الموديل MODEL	الطاقة (كيلو فولت أمبير) Power (kVA)	الطاقة للطوارئ كيلو فولت أمبير POWER ESP (KVA)	القدرة (كيلو واط) POWER (KW)	القدرة للطوارئ (كيلو واط) (WK) PSE REWOP
HSY-10 T6	9.5	10.4	7.6	8.3
HSY-10 T6	10	10.8	8	8.6
HSY-10 T6	10	11.2	8	8.9
HSY-15 T6	14.4	15.6	11.5	12.5
HSY-15 T6	15.6	16.8	12.4	13.5
HSY-15 T6	15.6	18.2	12.4	14.5
HSY-20 T6	21	25	17	19.9
HSY-20 T6	21	23	17	18.4
HSY-20 T6	27	29	21	25
HSY-25 T6	27	29	21	24
HSY-25 T6	27	31	21	25
HSY-30 T6	36	40	29	32
HSY-40 T6	41	45	32	36
HSY-40 T6	41	49	33	39
HSY-50 T6	51	56	41	45
HSY-50 T6	51	59	41	45
HSF-65 T6	75	80	60	64
HSF-80 T6	90	98	72	79
HSF-100 T6	111	122	89	97
HSF-110 T6	125	138	100	110



7,9 - 108 KW

HSY-10 M6	7.2	7.9	7.2	7.9
HSY-10 M6	7.4	8.2	7.4	8.2
HSY-10 M6	7.6	8.2	7.6	8.2
HSY-15 M6	11.2	12.2	11.2	12.2
HSY-15 M6	11.9	14.1	11.9	14.1
HSY-15 M6	12.1	13.2	12.1	13.2
HSY-20 M6	16.5	18.1	16.5	18.1
HSY-20 M6	16.5	19.5	16.5	19.5
HSY-25 M6	20	24	20	22
HSY-40 M6	31	35	31	35
HSY-50 M6	39	46	39	46
HSF-60 M6	56	59	56	59
HSF-75 M6	68	74	68	74
HSF-95 M6	84	93	84	93
HSF-110 M6	98	108	98	108

