

الطاقة الخاصة بالاتصالات Telecome power

HT - TELECOM

تقدّم سلسلة HT من HIMOINSA مولدات طاقة موثوقة لمحطات الاتصالات الأساسية (BTS)، مزوّدة بتقنيات متقدمة مثل المراقبة عن بُعد، خزانات وقود كبيرة، وانبعاثات منخفضة. وتتوافر هذه المولدات بخيارات الديزل أو الغاز لتلبية احتياجات التشغيل المستمر أو كل طاقة احتياطية للطوارئ في بيئات الاتصالات.

The HT Range from HIMOINSA provides high-reliability generator sets for base telecommunications stations (BTS), equipped with advanced features such as remote monitoring, large fuel tanks, and low emissions, available in diesel or gas configurations to support either continuous operation or emergency standby in telecom environments.



8,6 - 45 KW



مولدات لأبراج الاتصالات

الموديل MODEL	الطاقة (كيلو فولت أمبير) Power (kVA)	الطاقة للطوارئ كيلو فولت أمبير POWER ESP (KVA)	القدرة (كيلو واط) POWER (KW)	القدرة للطوارئ (كيلو واط) (WK) PSE REWOP
HTY-9 T6	10	10.8	8	8.6
HTY-14 T6	15.6	16.8	12.4	13.5
HTY-20 T6	21	23	17	18.4
HTY-25 T6	27	29	21	25
HTY-35 T6	41	45	32	36
HTY-45 T6	51	56	41	45



8,5 - 40 KW

الموديل MODEL	الطاقة (كيلو فولت أمبير) Power (kVA)	الطاقة للطوارئ كيلو فولت أمبير POWER ESP (KVA)	القدرة (كيلو واط) POWER (KW)	القدرة للطوارئ (كيلو واط) (WK) PSE REWOP
HTY-9 M6	7.8	8.5	7.8	8.5
HTY-14 M6	12.1	13.3	12.1	13.3
HTY-20 M6	16.5	18.1	16.5	18.1
HTY-25 M6	20	22	20	22
HTY-35 M6	31	35	31	35
HTY-45 M6	37	40	37	40